



**VIARIA AGLOMERADO, S.L.**

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11  
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO  
MARCADO CE**



**0099**

**VIARIA AGLOMERADO, S.L. PLANTA BERIAIN**

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11

31191 BERIAIN

**08**

**0099/CPD/B11/0077**

**AC 16 SURF PMB 45/80-65 S OFITA (AC16S322.3) (0/16)**

**EN13108-1 Hormigón asfáltico**

**Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico**

<b>Contenido ligante</b>	UNE EN 12697-1	Bmin 4,8	
<b>Granulometría</b>			
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	97
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	67
Tamiz 4 mm		Valor Declarado	44
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	30
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	15
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	11
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	6
<b>TEMPERATURA DE LA MEZCLA</b>	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
<b>SENSIBILIDAD AL AGUA</b>	UNE EN 12697-12	ITSR 90	
<b>Tamiz CE_HUM mm</b>		VMamin 14	
<b>Tamiz CE_HUB mm</b>		VFBmax 80, VFBmin 60	
<b>Tamiz CE_HU mm</b>		Vmax 6 , Vmin 4	
<b>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE</b>	UNE EN 12697-22	WTSair 0,07 - PRDair 5,0	