



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

HARINSA AGLOMERADO, S.L.

CTRA. ZARAGOZA-LOGROÑO KM 84.5
31500 TUDELA

08

0099/CPD/B11/0078

AC 16 SURF 50/70 D OFITA (AC16D322.1) (0/16)

EN13108-1 Hormigón asfáltico

Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico

| Contenido ligante | UNE EN 12697-1 | Bmin 5,2 | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----|
| Granulometría | | | |
| Tamiz 31.5 mm | | Valor Declarado | 100 |
| Tamiz 22.4 mm | | Valor Declarado | 94 |
| Tamiz 16 mm | | Valor Declarado | 68 |
| Tamiz 8 mm | | Valor Declarado | 50 |
| Tamiz 2 mm | | Valor Declarado | 35 |
| Tamiz 0.5 mm | | Valor Declarado | 20 |
| Tamiz 0.25 mm | | Valor Declarado | 14 |
| Tamiz 0.063 mm | | Valor Declarado | 6.5 |
| TEMPERATURA DE LA MEZCLA | UNE EN 12697-13 | Valor Declarado | 165 |
| SENSIBILIDAD AL AGUA | UNE EN 12697-12 | ITSR 80 | |
| Tamiz CE_HUM mm | | VMamin 14 | |
| Tamiz CE_HUB mm | | VFBmax 80, VFBmin 59 | |
| Tamiz CE_HU mm | | Vmax 5,5 , Vmin 3,5 | |
| RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE | UNE EN 12697-22 | WTSair 0,15 - PRDair 5,0 | |