



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

HARINSA AGLOMERADO, S.L.

CTRA. ZARAGOZA-LOGROÑO KM 84.5
31500 TUDELA

08

0099/CPD/B11/0078

AC 16 SURF 50/70 S OFITA (AC16S322.1) (0/16)

UNE EN 13043

**Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de
carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.**

Contenido ligante	UNE EN 12697-1	Bmin 5,0	
Granulometría			
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	94
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	64
Tamiz 4 mm		Valor Declarado	43
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	31
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	17
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	12
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	6.2
TEMPERATURA DE LA MEZCLA	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
SENSIBILIDAD AL AGUA	UNE EN 12697-12	ITSR 90	
Tamiz CE_HUM mm		VMAmin 16	
Tamiz CE_HUB mm		VFBmax 80, VFBmin 59	
Tamiz CE_HU mm		Vmax 6 , Vmin 3,5	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE	UNE EN 12697-22	WTSair 0,15 - PRDair 7,0	



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

HARINSA AGLOMERADO, S.L.
CTRA. ZARAGOZA-LOGROÑO KM 84.5
31500 TUDELA

08

0099/CPD/B11/0078

AC 16 SURF 50/70 S OFITA (AC16S322.1) (0/16)

EN13108-1 Hormigón asfáltico

Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico

Contenido ligante	UNE EN 12697-1	Bmin 5,0	
Granulometría			
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	94
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	64
Tamiz 4 mm		Valor Declarado	43
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	31
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	17
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	12
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	6.2
TEMPERATURA DE LA MEZCLA	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
SENSIBILIDAD AL AGUA	UNE EN 12697-12	ITSR 90	
Tamiz CE_HUM mm		VM Amin 16	
Tamiz CE_HUB mm		VFBmax 80, VFBmin 59	
Tamiz CE_HU mm		Vmax 6 , Vmin 3,5	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE	UNE EN 12697-22	WTSair 0,15 - PRDair 7,0	