



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

HARINSA AGLOMERADO, S.L.

CTRA. ZARAGOZA-LOGROÑO KM 84.5
31500 TUDELA

08

0099/CPD/B11/0078

AC 22 BASE 15/25 S MAM SILICE (AC22S132.1) (0/27)

EN13108-1 Hormigón asfáltico

Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico

Contenido ligante	UNE EN 12697-1	Bmin 5.0	
Granulometría			
Tamiz 31.5 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	94
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	80
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	58
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	30.5
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	17
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	11
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	6.5
TEMPERATURA DE LA MEZCLA	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	170
SENSIBILIDAD AL AGUA	UNE EN 12697-12	ITSR 80	
Tamiz CE_HUM mm		VMamin 14	
Tamiz CE_HUB mm		VFBmax 83, VFBmin 60	
Tamiz CE_HU mm		Vmax 6, Vmin 4	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE	UNE EN 12697-22	WTSair 0,07 - PRDair 5,0	